



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	電気グリドル		
型式	CGHE-1260B		
	幅1200×奥行600×高さ300mm		
	< 設置工事 >		
電気接続	3相200V	端子 R8-6	
	< 製品仕様 >		
ヒータ数	200V	1.0kW×3	
		1.5kW×6	
定格消費電力	12.05kW	35A ブレーカ容量 50A	
重量	135kg		
	< 装備 >		
No	品名	材質	備考
1	コントロールパネル		3コントロール
2	電源スイッチ		
	< 各部の材質 >		
3	グリドル板	SS400 t18	
4	トップ板	SUS430 t2.0	No. 4
5	バック化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
6	油 缶	SUS430 t1.0	No. 4
7	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
8	横 板	SUS430 t1.5	No. 4

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
安全装置について

◎サーモスタット異常時に、異常高温を防ぐハイリミットサーモが付いています。
 ・サーモスタット最高設定温度 250℃
 ・ハイリミットサーモ設定温度 320℃

