



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ヒートトップガスキャビネット			
型式	DXAHH2-975M			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	900	750	850
	キャビネット	523	710	422
本体高さ調整幅	835~870mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 接地付きコンセント (㉔) 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	10.5kW (9,000kcal/h)		
	LPガス	10.5kW (0.75kg/h)		
定格消費電力	35W			
本体重量	170kg			
安全装置	立消え安全装置 (フレームロード式)			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	蛇の目取外し棒 (1)			

No	品名	材質	備考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	9,000kcal/h
3	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
4	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
5	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
6	調節脚	SUS304 他	
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	横板	SUS430 t0.8	No.4
10	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。