



製品名	ヒートトップガスレンジ		
型式	DXAHH2-960		
外形寸法	幅900×奥行600×高さ850mm		
<設置工事>			
ガス接続	25A		
<製品仕様>			
ガス消費量	13Aガス 18.0kW	15,500kcal/h	
	LPガス 18.0kW	1.29kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状	
電気消費量	55W		
重量			
棚	3段×85mmピッチ		
安全装置	立降安全装置 (フレイムロッド式)	オープン部及びトップ部	
<付属品>			
テンパン	1枚	438×322×25	
オープン金網	1枚	490×510	
蛇の目取外し棒	1本		
<装備>			
No	品名	材質	備考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	9,000kcal/h
3	トッパーナックツツミ	66ナイロン	
4	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	鋳鉄	6,500kcal/h
	<各部の材質>		
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
10	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
11	横板	SUS430 t0.8	No.4
12	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。) 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。