



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ガスレンジ			
型式	DX2-1575			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1500	750	850
	庫内有効	500	675	310
本体高さ調整幅	835~870mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 接地付きコンセント(㊦) 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	66.3kW (57,000kcal/h)		
	LPガス	66.3kW (4.75kg/h)		
定格消費電力	65W			
本体重量	290kg			
安全装置	過熱防止装置 (オープン部、バイメタル式) 立消え安全装置 (フレームロッド式)			
庫内棚段数	3段 ピッチ85mm			
温度調節範囲	100~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン398×548×40 (2) オープン金網490×660 (2)			

No	品名	材質	備考
1	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×300
4	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
5	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
6	しる受(大)	SUS410 t0.4	
7	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
8	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
12	調節脚	SUS304 他	
13	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19	
15	横板	SUS430 t0.8	No.4
16	後板	織アルミコーティング鋼 t1.0	
	オープンバーナ	鋳鉄	6,500kcal/h

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。