



製品名	コンベクション付きガスレンジ		
型式	DX2-1575FB		
外形寸法	幅1500×奥行750×高さ850mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 66.3kW	57,000kcal/h	
	LPガス 66.3kW	4.75g/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)	
電気消費量	120W		
重量	280kg		
棚	3段×85mmピッチ		
安全装置	立消し安全装置 (7レムロッド式)	オープン部	
	過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部	
< 付属品 >			
テンパン	1枚	398×548×40	
	1枚	438×322×25	
オープン金網	1枚	490×660	
	1枚	490×465	
No	品名	材質	備考
1	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鋳鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
13	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横板	SUS430 t0.8	No.4
17	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。