



製品名	コンベクション付きガスレンジ		
型式	DX2-9754FB		
外形寸法	幅900×奥行750×高さ850mm		
＜設置工事＞			
ガス接続	25A		
＜製品仕様＞			
ガス消費量	13Aガス 44.8kW	38,500kcal/h	
	LPガス 44.8kW	3.21kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)	
電気消費量	105W		
重量	190 kg		
棚	3段×85mmピッチ		
安全装置	立消安全装置 (フレイムロッド式)	オープン部	
	過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部	
点火方式	圧電点火	トップ部	
	イグナイタ連続スパーク	オープン部	
＜付属品＞			
テンパン	1枚	438×322×25	
オープン金網	1枚	490×465	
＜装備＞			
No	品名	材質	備考
1	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×450
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックつまみ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
＜各部の材質＞			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
14	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
15	横板	SUS430 t0.8	No.4
16	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 コード長さ 2.5m



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	コンベクション付きガスレンジ	1/10	排気カバー追加	10006820	05ADX2-9754FB
	型式 DX2-9754FB	日付 2017/7/1	担当 今井		