



| | | | |
|------------|-------------|-----------------------|-----|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | |
| 製品名 | ガスカウンター | | |
| 型式 | XY-15753T-C | | |
| 寸法 (mm) | 幅 | 奥行 | 高さ |
| | 外形 | 1500 | 750 |
| 本体高さ調整幅 | 250~285mm | | |
| 接続 | ガス | 20A(めねじ) | |
| ガス消費量 | 13Aガス | 52.3kW (45,000kcal/h) | |
| | LPガス | 50.4kW (3.60kg/h) | |
| 本体重量 | 85kg | | |
| 点火方式 | 圧電点火方式 | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|--------------|-------------|----------------------|
| 1 | 後トップ板 | SUS430 t1.5 | No.4 |
| 2 | 前トップ板 | SUS430 t1.5 | No.4 |
| 3 | ごとく(大) | 鋳鉄 | 塗装330×450 |
| 4 | しる受(大) | SUS410 t0.4 | 2B |
| 5 | φ180二重バーナ | 鋳鉄 | 15,000kcal/h (13Aガス) |
| 6 | トップバーナコックツマミ | フェノール樹脂 | |
| 7 | 前化粧板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 8 | 油受 | SUS430 t0.6 | 化粧SUS430 No.4 |
| 9 | 調節脚 | SUS304 他 | |
| 10 | 横板 | SUS430 t0.8 | No.4 |

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

