



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル		
型式	XY-18607T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,800	600
本体高さ調整幅	785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	66.5kW (57,000kcal/h)	
	LPガス	66.5kW (4.75kg/h)	
本体重量	135kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ70一重バーナ	鋳鉄	3,000kcal/h(13A用)
2	しる受(小)	SUS430 t0.4	2B
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装195×155
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	ごとく(大)	鋳鉄	塗装450×330
6	しる受(大)	SUS410 t0.4	2B
7	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h(13A用)
8	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
9	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下棚	SUS430 t0.8	
14	調節脚	SUS304 他	
15	横板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。