



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル (ステンレス甲板)		
型式	XYS-960T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	900	600
本体高さ調整幅	785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	32.6kW (28,000kcal/h)	
	LPガス	32.6kW (2.33kg/h)	
本体重量	63kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h (13A用)
2	しる受(小)	SUS430 t0.4	2B
3	φ235丸ゴトク	鋳鉄	
4	φ320丸ゴトク	鋳鉄	
5	しる受(大)	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h (13A用)
7	甲板	SUS430 t2.0	No.4
8	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
9	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
10	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38	
12	下棚	SUS430 t0.8	
13	調節脚	SUS304 他	
14	横板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。