



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フィントップレンジ			
型式	CBH-7897-OD-H			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	864	970	860
	庫内有効	662	695	350
本体高さ調整幅 ☆ (トップ板-F.L)	H=860仕様 (860~890mm) H=850仕様 (835~860mm)			
接続	ガス	32A(めねじ)		
	電気	単相AC100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㏒)	
ガス消費量	13Aガス	27.9kW (24,000kcal/h)		
	LPガス	27.9kW (2.00kg/h)		
定格消費電力	40W			
本体重量	260kg			
安全装置	立消え安全装置 (オープン部:フレッド式) 過熱防止装置 (オープン部:バイメタル式)			
庫内棚段数	2段 ピッチ127mm			
温度調節範囲	60~300℃			
点火方式	マッチ点火 (トップ部) 連続スパーク方式 (オープン部)			
付属品	テンパン 454×654×28 (1) 棚網 652×658 (1) 蛇の目取外し棒 (1) 点火管 (1): ガス接続配管のある場合のみ			

☆ 注文時にどちらか選択してください。

No	品名	材質	備考
1	フィン付ホットプレート	鋳鉄	
2	袖甲板 (オプション)	SUS430 t1.5	No.4
3	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
4	コックツマミ	フェノール樹脂	
5	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
6	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 No.4 t1.0
7	ドア取手	SUS430T φ22	化粧パイプ
8	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No.4
9	下化粧板	SUS430 t1.0	No.4
10	バックガード	SUS430 t1.0	No.4
11	コントローラ化粧板	SUS430 t2.0	No.4
12	調節脚	SUS304 他	
13	側板	SUS430 t1.5	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。



現場名

名称 フィントップレンジ

縮尺 1/15(A3)

変更記事

整理No.

型式 CBH-7897-OD-H

日付 2022/7/2

担当 山下

CBH-7897-OD-H