



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	赤外線グリドル		
型式	CGC-660I		
外形寸法	幅600×奥行600×高さ300mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	15A		
電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状	㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 10.5kW	9,000kcal/h	
	LPガス 10.5kW	0.75kg/h	
バーナ数	4本		
電気消費量	15W		
重量	71.5kg		
安全装置	立消し安全装置(フレムロッド式)		
	過熱防止装置(液体膨張式)	自動復帰式	320℃
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	コントロールパネル		
2	電源スイッチ		
3	電源コード	ロボトップ	2m
4	電源プラグ		125V,15A接地付
< 各部の材質 >			
5	グリドル板	SS400 t18	プレーナー仕上げ
6	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
7	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
8	油缶	SUS430 t1.0	No.4
9	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
10	横板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。