



| | | | |
|-----------|----------------------|------------------|--------------|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | |
| 製品名 | 多機能自動炊飯器 | | |
| 型式 | CRA2-150N-C | | |
| 外形寸法 | 幅750×奥行707×高さ1300mm | | |
| < 設置工事 > | | | |
| ガス接続 | 20A | | |
| 電気接続 | AC100V 接地付きコンセント | コンセント形状 | ㊦ |
| < 製品仕様 > | | | |
| ガス消費量 | 13Aガス 31.4kW | 27,000kcal/h | |
| | LPガス 31.4kW | 2.25kg/h | |
| 電気消費量 | 45W | | |
| 重量 | 183kg | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置 (フレームロッド式) | | |
| | 過熱防止装置 (バイメタル式) | | |
| | 自動消火装置 (オーバータイム時、作動) | | |
| < 付属品 > | | | |
| 炊飯鍋 | クラッド鋼 | | |
| < 装備 > | | | |
| No | 品名 | 材質 | 備考 |
| 1 | ドアハンドル | ICS精円φ47.35×19 | |
| 2 | ドアハンドルカバー | アルミダイキャスト | |
| 3 | 調節脚 | SUS304 他 | |
| 4 | 主電源スイッチ | | |
| 5 | 炊飯操作盤 | | |
| 6 | 電源プラグ | | 15A 125V 接地付 |
| < 各部の材質 > | | | |
| 7 | 外上板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 8 | 側板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 9 | ドア化粧板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 10 | 前化粧板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 11 | 排気口カバー | SUS304 t1.0 | |
| 12 | バックガード | SUS430 t1.5 | 壁用固定穴φ10.5 |
| 13 | 庫内・上板 | SUS430 t1.0 | |
| 14 | 庫内・横後板 | 耐アルミニウムめっき鋼 t1.0 | |
| 15 | 後板 | SUS430 t0.8 | No.4 |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

炊飯能力：1.4kg ~ 7kg × 3段
 (1.8ℓ ~ 9ℓ)