



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	多機能予約自動炊飯器		
型式	CRA2-150N-PS-C		
外形寸法	幅750×奥行707×高さ1300mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 31.4kW	27,000kcal/h	
	LPガス 31.4kW	2.25kg/h	
定格電気消費量	48W		
重量	183kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)		
	過熱防止装置 (バイメタル式)		
	自動消火装置 (オーバータイム時、作動)		
< 付属品 >			
炊飯鍋	クラッド鋼		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	ドアハンドル	ICS精円φ47.35×19	
2	ドアハンドルカバー	アルミダイキャスト	
3	調節脚	SUS304 他	
4	主電源スイッチ		
5	タイマー操作盤		
6	炊飯操作盤		
7	電源プラグ		15A 125V 接地付
< 各部の材質 >			
8	外上板	SUS430 t0.8	No.4
9	側板	SUS430 t0.8	No.4
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	排気口カバー	SUS304 t1.0	
13	バックガード	SUS430 t1.5	壁用固定穴φ10.5
14	庫内・上板	SUS430 t1.0	
15	庫内・横後板	耐アルミニウムめっき鋼 t1.0	
16	後板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

炊飯能力：1.4kg ~ 7kg × 3段  
 (1.8ℓ ~ 9ℓ)

	現場名	名称	多機能予約自動炊飯器	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	整理No.
		型式	CRA2-150N-PS-C	日付	2022/1/14	担当 堀田	CRA2-150N-PS-C