



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	電磁調理器		
型式	CI2-157-□□□T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,500	750
本体高さ調整幅	785~820mm		
<製品仕様>	定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CI2-157-666T	18kW	三相 200V×3	30A×3
CI2-157-665T・656T・566T	17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CI2-157-655T・565T・556T	16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2-157-555T	15kW	三相 200V×3	20A×3
366T・663T・636T	15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CI2-157-653T・635T・563T 536T・365T・356T	14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2-157-553T・535T・355T	13kW	三相 200V×3	20A×3
CI2-157-633T・363T・336T	12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CI2-157-533T・353T・335T	11kW	三相 200V×3	20A×3
CI2-157-333T	9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz 4心 3.5sq 端子R3.5-5	
定常時最大電流	3kW:9A 5kW:15A 6kW:18A		
本体重量	102kg		
安全装置	空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
4	出力調整つまみ		
5	操作パネル	ポリエステル	
6	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
7	脚台	SUS430 t1.5	No.4
8	下棚	SUS430 t0.8	No.4
9	調節脚	SUS304他	
10	横板	SUS430 t1.5	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名	名称 電磁調理器	縮尺 1/10 (A3)	変更記事	コード	整理No.
	型式 CI2-157-□□□T	日付 2020/1/22	仕様表変更 担当 福島		図面番号 03EACI2-157-T