



メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		電磁調理器		
型式		CIH−126−□□□C		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1,200	600	300
本体高さ調整幅		300~335mm		
＜製品仕様＞		定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CIH−126−666C		18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH−126−665C・656C・566C		17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH−126−655C・565C・556C		16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−126−555C		15kW	三相 200V×3	20A×3
366C・663C・636C		15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH−126−653C・635C・563C 536C・365C・356C		14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−126−553C・535C・355C		13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH−126−633C・363C・336C		12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−126−533C・353C・335C		11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH−126−333C		9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz		
		4心 3.5sq 端子R3.5−5		
定常時最大電流		3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A		
本体重量		76kg		
安全装置		空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	操作パネル	ポリエステル	
4	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
5	調節脚	SUS304他	
6	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
7	出力調整つまみ		
8	横板	SUS430 t1.5	No.4

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称	電磁調理器	縮尺 1/10(A3)	変更記事	整理No.
		型式	CIH−126−□□□C	日付 2023/4/3 △1	最大電流値 修正 担当 堀田	CIH−126−C