



メーカー名	(株) コメントカトウ		
製品名	電磁調理器		
型式	CIH-127-□□□C		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形 1,200 750 300		
本体高さ調整幅	300~335mm		
<製品仕様>	定格消費電力	使用電源	プレート容量
CIH-127-666C	18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH-127-665C・656C・566C	17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-127-655C・565C・556C	16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-127-555C	15kW	三相 200V×3	20A×3
366C・663C・636C	15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-127-653C・635C・563C 536C・365C・356C	14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-127-553C・535C・355C	13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-127-633C・363C・336C	12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-127-533C・353C・335C	11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-127-333C	9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz 4心 3.5sq 端子R3.5-5	
定常時最大電流	3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A		
本体重量	81kg		
安全装置	空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	操作パネル	ポリエステル	
4	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
5	調節脚	SUS304他	
6	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
7	出力調整つまみ		
8	横板	SUS430 t1.5	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名

名称

電磁調理器

縮尺 1/10(A3)

変更記事

整理No.

型式

CIH-127-□□□C

日付 2023/4/3

最大電流値 修正

担当 堀田

CIH-127-C