



メーカー名	(株) コメントカトウ		
製品名	電磁調理器		
型式	CIH-156-□□□C		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,500	600
本体高さ調整幅	300~335mm		
<製品仕様>	定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CIH-156-666C	18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH-156-665C・656C・566C	17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-156-655C・565C・556C	16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-555C	15kW	三相 200V×3	20A×3
366C・663C・636C	15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-156-653C・635C・563C 536C・365C・356C	14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-553C・535C・355C	13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-156-633C・363C・336C	12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-533C・353C・335C	11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-156-333C	9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz 4心 3.5sq 端子R3.5-5	
定常時最大電流	3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A		
本体重量	78kg		
安全装置	空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	操作パネル	ポリエステル	
4	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
5	調節脚	SUS304他	
6	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
7	出力調整つまみ		
8	横板	SUS430 t1.5	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

	現場名	名称	電磁調理器	縮尺	1/10(A3)	変更記事	
		型式	CIH-156-□□□C	日付	2023/4/3	最大電流値修正	担当 堀田 CIH-156-C