



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	電磁調理器		
型式	CIH-156-□□□L		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,500	600
本体高さ調整幅	435~470mm		
<製品仕様>	定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CIH-156-666L	18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH-156-665L・656L・566L	17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-156-655L・565L・556L	16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-555L	15kW	三相 200V×3	20A×3
366L・663L・636L	15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH-156-653L・635L・563L 536L・365L・356L	14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-553L・535L・355L	13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-156-633L・363L・336L	12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH-156-533L・353L・335L	11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH-156-333L	9kW	三相 200V×3	20A×3
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz	
		4心 3.5sq 端子R3.5-5	
定常時最大電流	3kW:9A 5kW:15A 6kW:18A		
本体重量	100kg		
安全装置	空焚き検知機能、小物検知機能		

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	バックガード	SUS430 t1.5	No.4
4	操作パネル	ポリエステル	
5	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
6	脚ベース	鋳鉄	
7	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	
8	調節脚	SUS304他	
9	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
10	出力調整つまみ		
11	横板	SUS430 t1.5	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。