



メーカー名		（株）コメットカトウ		
製品名		電磁調理器		
型式		CIH−156−□□□T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1,500	600	800
本体高さ調整幅		785~820mm		

＜製品仕様＞	定格消費電力	使用電源	ブレーカ容量
CIH−156−666T	18kW	三相 200V×3	30A×3
CIH−156−665T・656T・566T	17kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH−156−655T・565T・556T	16kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−156−555T	15kW	三相 200V×3	20A×3
366T・663T・636T	15kW	三相 200V×3	20A×1・30A×2
CIH−156−653T・635T・563T 536T・365T・356T	14kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−156−553T・535T・355T	13kW	三相 200V×3	20A×3
CIH−156−633T・363T・336T	12kW	三相 200V×3	20A×2・30A×1
CIH−156−533T・353T・335T	11kW	三相 200V×3	20A×3
CIH−156−333T	9kW	三相 200V×3	20A×3

接続	電気	三相AC200V 50/60Hz
		4心 3.5sq 端子R3.5−5
定常時最大電流		3kW:11A 5kW:17A 6kW:21A
本体重量		90kg
安全装置		空焚き検知機能、小物検知機能

No	品名	材質	備考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400
2	甲板	SUS430 t1.5	No.4
3	操作パネル	ポリエステル	
4	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
5	脚ベース	鋳鉄	
6	フィルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
7	下棚	SUS430 t0.8	No.4
8	調節脚	SUS304他	
9	出力調整つまみ		
10	横板	SUS430 t1.5	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造で
あることを確認のうえ、設置して下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 電磁調理器	縮尺 1/10(A3)	変更記事	
		型式 CIH−156−□□□T	日付 2023/4/3 △1	最大電流値 修正 担当 堀田	CIH−156−T