



メーカー名	(株)コメットカトウ		
製品名	電気サランダー(台置き式)		
型式	CBBE-6550-CHD		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	650	522
接続	電気	3相AC200V 50/60Hz	
		4芯2sq 端子M4	
		ブレーカ容量: 15A	
定格消費電力	3.6kW		
ヒータ	1.2kW×3 (ヒ-タ可動範囲200mm)		
定常時最大電流	10.4A		
本体重量	63kg		
付属品	油受: 1 ヒータガード網: 1 金網(643×365): 1		

No	品名	材質	備考
1	操作ハンドル	SUS430T φ25×t1.5	
2	ヒータ部側板	SUS430 t1.2	No.4
3	背板	SUS430 t1.2	No.4
4	省エネモードスイッチ		
5	カムスイッチ取付板	SUS430 t1.2	No.4
6	操作スイッチ		強-切-弱
7	後板	SUS430 t1.5	
8	横板	SUS430 t1.2	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

電線管は配線業者にて
手配願います。

<適合電線管 参考>
ナショナル ハイフレックス ホワイト
品番 DA1117 呼び17



現場名	名称	電気サランダー(台置き式)	縮尺	1/10(A3)	変更記事	コード	整理No.
	型式	CBBE-6550-CHD	日付	2016/03/01			