



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気式コンベクションオープン			
型式	CV-E10			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	900	974	1,580
	庫内有効	737	594	508
本体高さ調整幅	1560~1600mm			
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz	端子ネジM6 ※1	
		漏電ブレーカは本機専用で50A		
定格消費電力	12.5kW			
定常時最大電流	38A			
本体重量	206kg			
安全装置	過熱防止装置 (バイメタル式) ドアスイッチ			
庫内棚段数	10段 ピッチ43mm			
温度調節範囲	30~320℃ ※2			
付属品	棚網 (5) ・デレッキ (2) テンパン 654×454 (5)			

※1 薄鋼電線管25を電源接続口に取り付けて電源電線を接続して下さい。

※2 サーモ作動は室温以上の設定

No	品名	材質	備考
1	庫内灯 ×2ヶ		40w耐震電球
2	頂上板	SUS430 t1.0	
3	コントロールボックスカバー	SUS430 t1.0	No.4
4	前化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
5	ドア化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
6	専用台	角パイプ SUS304 t1.5	ヘアライン
7	調節脚	SUS304 他	
8	コントロール操作部及び表示部		
9	側板	SUS430 t1.0	No.4
10	オープン庫内壁	SUS430 t1.5	
11	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
3.50Hzと60Hzで仕様異なるため、ご注文の際は指定願います。