



< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	つまみガード	SUS304	φ10丸棒 2ヶ
4	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
5	耐震調節脚		2ヶ所使用
6	調節脚(スタンド)	SUS304他	
< 各部の材質 >			
7	上 板	SUS430 t1.0	No.4
8	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
9	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
10	キャリー	SUS304	
11	カート	SUS304	
12	キャスター	ナイロン	
13	横 板	SUS430 t1.0	No.4
14	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
15	後 板	SUS430 t1.0	No.4
16	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ

メーカー名	(株) コメットカトウ	
製品名	電気スチームコンベクションオープン	
型式	CSI2-E10B-TC (特)	
外形寸法	幅1100×奥行1005×高さ1570mm	
オープン庫内寸法	幅593×奥行759×高さ752mm	
< 設置工事 >		
電気接続	3相200V 100A	端子ネジM8
給水接続	15A	
排水接続	40A	100℃以上耐熱材
< 製品仕様 >		
定格消費電力	28KW 82A	
オープンヒータ容量	27.0KW	
本体重量	275kg	
< 付属品 >		
ラックサポート	SUS304	68mmピッチ10段
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗 剤	1ヶ	

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

