



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSI3-EC2R			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	595	420	410
	庫内有効	344	315	206
本体高さ調整幅	406~417mm			
接続	給水	15A x2	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	20A x2	100℃以上耐熱材	
	電気	単相200V 50/60Hz	3芯1.25sq ㊤	
	漏電ブレーカーは本機専用で15A			
ヒータ容量	オープン	1.8kW		
消費電力	1.9kW			
最大電流	10A			
本体重量	35kg			
安全装置	過熱防止装置 (液膨張式)			
庫内棚段数	2段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	1/2GN 2枚			
ラックサポート総耐荷重	40kg (1段あたり最高20kgまで)			
ラック最上段高さ	296mm (本体高さ410mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル			
付属品	軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=800 (1) 減圧弁ユニット (1) 目皿 (1)、洗浄ノズル (1) ステンレス20Aエルボ (1) 軟水器固定ブラケット (1)			

No	品名	材質	備考
1	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
2	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
3	洗浄ノズル		
4	コントロール操作及び表示部		
5	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	脚		

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。  
 3.給水装置認証品です。