



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	電気スチームコンベクションオープン		
型式	CSI3A-E3-T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (640) 1360(1430)
	庫内有効	392	498 284
本体高さ調整幅	1417~1443mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa
	排水	25A	100℃以上耐熱材
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯3.5sq 端子R3.5-5
	漏電ブレーカは本機専用で15A		
ヒータ容量	オープン	4.2kW	
定格消費電力	4.3kW		
最大電流	13A		
本体重量	85kg		
庫内棚段数	3段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数	2/3GN 3枚		
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ	1234mm (本体高さ1430mm時)		
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品	軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1) ・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (1) 450 (1)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
10	調節脚 (スタンド)	SUS304他	No.4
11	耐震調節脚 (スタンド)	SUS304他	2ヶ所使用

注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。  
 4.給水装置認証品です。