



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSI3A-E3U			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	700	605(655)	660(730)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅	730~760mm			
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯3.5sq 端子R3.5-5	
	漏電ブレーカは本機専用で15A			
ヒータ容量	オープン	4.2kW		
定格消費電力	4.3kW			
最大電流	13A			
本体重量	65kg			
庫内棚段数	3段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/3GN 3枚			
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで)			
ラック最上段高さ	534mm (本体高さ730mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル			
付属品	軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1) ・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管：長さ・個数は下段の器具により異なる			

No	品名	材質	備考
1	コントロール操作及び表示部		
2	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
3	耐震調節脚		左奥、右手前2ヶ所
4	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
6	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.給水装置認証品です。

