



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSI3A-E5U+CSI3A-E3D			
寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
	庫内有効	E5U	750	690 (740)
E3D		392	498	420
本体高さ調整幅		1734~1760mm		
接続	給水	15A (1ヶ所)	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A × 2ヶ所	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz	4芯 3.5sq	
		端子R3.5-5	E5U: 20A E3D: 15A	
ヒータ容量	オープン	E5U: 5.4kW	E3D: 4.2kW	
定格消費電力		E5U: 5.5kW	E3D: 4.3kW	
最大電流		E5U: 16A	E3D: 13A	
本体重量	170kg(75kg+95kg)			
庫内棚段数	E5U:5段, E3D:3段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/3GN E5U:5枚, E3D:3枚			
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで) × 2台			
ラック最上段高さ	1620mm (本体高さ1815mm時)			
ラック最下段高さ	578mm (本体高さ1815mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル × 2台			
付属品	軟水器CN-4000 (2) 洗剤用スプレー (2) ・ 洗剤 (2) 耐熱手袋 (2セット)			

No	品名	材質	備考
1	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
2	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
3	架台天板	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
4	コントロール操作及び表示部		
5	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
6	洗浄ノズル		
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
8	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
9	耐震調節脚 (土台)	SUS304他	4ヶ所使用

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.給水装置認証品です。