



ラックサポート総耐荷重	150kg (1段あたり最高45kgまで)		
ラック最上段高さ	1420mm (本体高さ1640mm時)		
軟水器処理量	全硬度50ppm時4000リットル		
付属品	カート12段 軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) タブレット洗剤 (1)・リンス剤 (1) 軟水器固定ブラケット (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1200 (2)		
No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	SUS304他	
4	耐震アジャスト	SUS304他	2ヶ所 (後脚)
5	上板	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	横板	SUS430 t1.0	No.4
9	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
10	後板	SUS430 t1.0	No.4

メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSWH-EW122			
寸法 (mm)	外形	幅 1,150	奥行 975	高さ 1,640
	庫内有効	642	785	1,000
本体高さ調整幅	1,640~1,671mm			
接続	給水	15A(おねじ)	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	40A(めねじ)	100℃以上耐熱材	
	電気	3相200V	端子ネジ M8	
		漏電ブレーカは本機専用で125A (高周波対応型であること)		
ヒータ容量	オープン	33.0kW		
	蒸気発生器	27.0kW		
定格消費電力	34.0kW			
定常時最大電流	100A			
本体重量	330kg			
カート重量	40kg			
安全装置	過熱防止装置 (液膨張式)			
庫内棚段数	12段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/1GN 12枚			

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
 4.給水装置認証品です。

