



| 付属品 |               | カート20段<br>軟水器CN-4000(1)<br>洗剤用スプレー(1)・洗剤(1)<br>耐熱手袋(1セット)<br>タブレット洗剤,リンス剤(各1セット)<br>フレキ管L=1000(2) |         |
|-----|---------------|---|---------|
| No  | 品名            | 材質  | 備考      |
| 1   | 洗浄ノズル         |   |         |
| 2   | コントロール操作及び表示部 |   |         |
| 3   | 調節脚           | SUS304他   |         |
| 4   | 耐震アジャスト       | SUS304他   | 2ヶ所(後脚) |
| 5   | 上板            | SUS430 t1.0   | No.4    |
| 6   | 扉化粧板          | SUS304 t1.0   | No.4    |
| 7   | コントロール化粧板     | SUS304 t1.0   | No.4    |
| 8   | 横板            | SUS430 t1.0   | No.4    |
| 9   | オープン庫内壁       | SUS304 t1.0   |         |
| 10  | 後板            | SUS430 t1.0   | No.4    |

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。  
 4.給水装置認証品です。

| メーカー名       |       | (株)コメットカートウ                   |                  |       |
|-------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|
| 製品名         |       | 電気スチームコンベクションオープン             |                  |       |
| 型式          |       | CSWH-EW201                    |                  |       |
| 寸法<br>(mm)  | 外形    | 幅                             | 奥行               | 高さ    |
|             | 庫内有効  | 920                           | 855              | 1,860 |
|             |       | 438                           | 665              | 1,400 |
| 本体高さ調整幅     |       | 1,860~1,891mm                 |                  |       |
| 接続          | 給水    | 15A(おねじ)                      | 適用水圧 0.1~0.75MPa |       |
|             | 排水    | 40A(めねじ)                      | 100℃以上耐熱材        |       |
|             | 電気    | 三相200V                        | 端子ネジ M8          |       |
|             |       | 漏電ブレーカは本機専用で150A(高周波対応型であること) |                  |       |
| ヒータ容量       | オープン  | 36.0kW                        |                  |       |
|             | 蒸気発生器 | 27.0kW                        |                  |       |
| 定格消費電力      |       | 最大 37.6kW 110A                |                  |       |
| 本体重量        |       | 360kg                         |                  |       |
| カート重量       |       | 36kg                          |                  |       |
| 安全装置        |       | 過熱防止装置(液膨張式)                  |                  |       |
| 庫内棚段数       |       | 20段 ピッチ63mm                   |                  |       |
| ホテルパン収納枚数   |       | 1/1GN20枚                      |                  |       |
| フックサポート総耐荷重 |       | 120kg(1段あたり最高45kgまで)          |                  |       |
| 軟水器処理量      |       | 全硬度50ppm時4,000リットル            |                  |       |

