



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSX-E101			
寸法 (mm)	外形	幅 870	奥行 770	高さ 1,073
	庫内有効	411	661	734
本体高さ調整幅	1,073~1,093mm			
接続	給水	15A	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz		4心14sq 端子R14-6
漏電ブレーカは本機専用で60A				
ヒータ容量	オープン	17.4kW		
	蒸気発生器	16.2kW		
定格消費電力	18.0kW			
最大電流	52A			
本体重量	165kg			
庫内棚段数	10段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	1/1GN 10枚			
ラックサポート総耐荷重	100kg (1段あたり最高30kgまで)			
ラック最上段高さ	922mm (本体高さ1,073mm時)			
ラック最下段高さ	310mm (本体高さ1,073mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル			
芯温センサ	標準付属: 3点感知			
標準付属品	専用軟水器 (1)、耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 排水部材セット (1)			
専用付属品	給水接続管 (2)、軟水器固定板 (1)			
No	品名	材質	備考	
1	洗浄ノズル			
2	コントロール操作及び表示部			
3	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4	
4	外装 (上)	SUS430 t1.0	No.4	
5	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4	
6	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304	
7	耐震調節脚		2ヶ所 (左後, 右前)	
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0		
9	外装 (横、後)	SUS430 t0.8	No.4	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.設置条件について  
 場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。  
 3.給水装置性能基準適合品です。