



キャリー総耐荷重	120kg (1段あたり最高45kgまで)		
芯温センサ	標準付属: 3点感知		
標準付属品	専用軟水器 (1)、耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄専用タブレット洗剤 (25) 自動洗浄専用粉末リンス剤 (10) 排水部材セット (1)、キャリー (1)		
専用付属品	給水接続管 (2)、軟水器固定板 (1)		
No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
4	上板	SUS430 t1.0	No.4
5	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
6	耐震アジャスト	SUS304他	4ヶ所
7	横板	SUS430 t0.8	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	キャリー	SUS304	
10	カート	SUS304	(別売品)
11	キャスター	ウレタン	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.設置条件について  
 場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。電源電線の付属はありません。  
 3.給水装置性能基準適合品です。  
 4.床勾配が1/100以上の場合は、カートキャスター変更等の特注が必要です。  
 5.キャリー図は庫内に置いた標準高さです。

製品名	電気スチームコンベクションオープン			
型式	CSXH-EW202P			
寸法 (mm)	外形	1,230(W)	1,135(D)	1,835(H)
	庫内有効	643(W)	925(D)	1,400(H)
接続	給水	15A(おねじ)	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A(めねじ)	100℃以上耐熱材	
電気	三相200V		端子ネジ M10	
	漏電ブレーカは本機専用で200A			
ヒータ容量	オープン	54.0kW		
	蒸気発生器	43.2kW		
定格消費電力	55.5kW			
定常時最大電流	155A			
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~300℃		
安全装置	庫内異常過熱防止装置 (液膨張式) ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式)			
構造	庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり 庫内加熱方式: シーズーヒータによる間接加熱方式			
本体重量	450kg			
カート+キャリー重量	100kg			
ホテルパン収納枚数	1/1GN 40枚 (ピッチ63)			

