



| | | | | |
|-------------|--|----------------|--|-----|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | | |
| 製品名 | 電気スチームコンベクションオープン | | | |
| 型式 | CSXH-EW61 | | | |
| 寸法 (mm) | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 870 | 770 | 861 |
| | 庫内有効 | 411 | 661 | 522 |
| 本体高さ調整幅 | 861~881mm | | | |
| 接続 | 給水 | 15A | 適用水圧 0.2~0.75MPa | |
| | 排水 | 40A | 100℃以上耐熱材 | |
| | 電気 | 三相200V 50/60Hz | 4心5.5sq 端子R5.5-6 漏電ブレーカは本機専用で30A | |
| ヒータ容量 | オープン | 9.6kW | | |
| | 蒸気発生器 | 9.0kW | | |
| 定格消費電力 | 10.1kW | | | |
| 最大電流 | 28A | | | |
| 本体重量 | 140kg | | | |
| 庫内棚段数 | 6段 ピッチ68mm | | | |
| ホテルパン収納枚数 | 1/1GN 6枚 | | | |
| ラックサポート総耐荷重 | 60kg (1段あたり最高30kgまで) | | | |
| ラック最上段高さ | 650mm (本体高さ861mm時) | | | |
| ラック最下段高さ | 310mm (本体高さ861mm時) | | | |
| 軟水器処理量 | 全硬度50ppm時4,000リットル | | | |
| 芯温センサ | 標準付属：3点感知 | | | |
| 標準付属品 | 専用軟水器 (1)、耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄専用ペレット洗剤 2kg (1) 自動洗浄専用粉末リンス剤 (10) | | | |
| 専用付属品 | 給水接続管 (2)、軟水器固定板 (1) | | | |
| No | 品名 | 材質 | 備考 | |
| 1 | 洗浄ノズル | | | |
| 2 | コントロール操作及び表示部 | | | |
| 3 | コントロール化粧板 | SUS304 t1.0 | No.4 | |
| 4 | 外装 (上) | SUS430 t1.0 | No.4 | |
| 5 | 扉化粧板 | SUS304 t0.8 | No.4 | |
| 6 | 調節脚 | 6ナイロン | 先端キャップ SUS304 | |
| 7 | 耐震調節脚 | | 2ヶ所 (左後,右前) | |
| 8 | オープン庫内壁 | SUS304 t1.0 | | |
| 9 | 外装 (横、後) | SUS430 t0.8 | No.4 | |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.設置条件について
 場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。
 3.給水装置性能基準適合品です。