



寸法 (mm)	外形	870(W)	900(D)	1,800(H)
	庫内有効(上)	411(W)	661(D)	522(H)
	庫内有効(下)			
接続	給水	15A 1ヶ所	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A 2ヶ所	100℃以上耐熱材	
	電気	三相 200V 50/60Hz x2	4心5.5sq 端子R5.5-6 漏電ブレーカは本機専用で30A x2	
ヒータ容量	オープン	9.6kW	x2	
	蒸気発生器	9.0kW	x2	
定格消費電力		10.1kW	x2	
最大電流		28A	x2	
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~300℃		
安全装置(上)(下)		庫内異常過熱防止装置 (液膨張式) ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式)		
構造(上)(下)		庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり 庫内加熱方式: シーズヒータによる間接加熱方式		
本体重量		290kg (140x2+10)		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 6枚x2台 (ピッチ68)		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで) x2台		
芯温センサ		標準付属: 3点感知x2		
標準付属品		耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄専用ベレット洗剤 2kg (2) 自動洗浄専用粉末リンス剤 (20) 排水部材セット (2)		

No	品名	材質	備考
1	外装 (天井)	SUS430 t1.0	No.4
2	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
3	洗浄ノズル		
4	コントロール操作及び表示部		
5	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
6	耐震調節脚		
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
8	外装 (横、後)	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.設置条件について  
場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行って下さい。  
3.給水装置性能基準適合品です。