



| | | |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| 製品名 | DXヒートトップガスキャビネット | |
| 型式 | DXAH2-960M | |
| 外形寸法 | 幅900×奥行600×高さ850mm | |
| < 設置工事 > | | |
| ガス接続 | 25A | |
| < 製品仕様 > | | |
| ガス消費量 | 13Aガス 10.5kW | 9,000kcal/h |
| | LPガス 10.5kW | 0.75kg/h |
| 電気接続 | AC100V | コンセント形状 (㊦) |
| 電気消費量 | 35W | |
| 重量 | 160kg | |
| 安全装置 | 立消安全装置 (7レムロッド式) | |
| < 付属品 > | | |
| 蛇の目取外し棒 | 1本 | |
| < 装備 > | | |
| No | 品名 | 材質 備考 |
| 1 | ヒートトッププレート | SS400 |
| 2 | 蛇の目 | SS400 9,000kcal/h |
| 3 | トッパーナックツマミ | 66ナイロン |
| 4 | 調節脚 | SUS304 他 |
| < 各部の材質 > | | |
| 5 | バックガード | SUS430 t1.2 No.4 |
| 6 | 前トップ板 | SUS430 t1.5 No.4 |
| 7 | 前化粧板 | SUS430 t0.8 No.4 |
| 8 | 油受 | SUS430 t0.6 化粧SUS430 No.4 |
| 9 | 横板 | SUS430 t0.8 No.4 |
| 10 | 後板 | 溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0 |

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。