



| No | 品名          | 材質          | 備考            |
|----|-------------|-------------|---------------|
| 1  | φ100一重バーナ   | 鋳鉄          | 4,000kcal/h   |
| 2  | しる受(小)      | SUS430 t1.2 |               |
| 3  | ごとく(小)      | 鋳鉄          | 塗装240×300     |
| 4  | バックガード      | SUS430 t1.2 | No.4          |
| 5  | ごとく(大)      | 鋳鉄          | 塗装330×400     |
| 6  | しる受(大)      | SUS410 t0.4 |               |
| 7  | φ180二重バーナ   | 鋳鉄          | 12,000kcal/h  |
| 8  | 前トップ板       | SUS430 t1.5 | No.4          |
| 9  | トッパーナコックツマミ | 66ナイロン      |               |
| 10 | 前化粧板        | SUS430 t0.8 | No.4          |
| 11 | 油受          | SUS430 t0.6 | 化粧SUS430 No.4 |
| 12 | 調節脚         | SUS304 他    |               |
| 13 | 横板          | SUS430 t0.8 | No.4          |
| 14 | 後板          | SUS430 t1.0 |               |

|         |                   |   |     |
|---------|-------------------|---|-----|
| メーカー名   | (株) コメットカトウ       |   |     |
| 製品名     | ガスカウンター           |   |     |
| 型式      | DX2-1560T-C       |   |     |
| 寸法 (mm) | 幅                 | 奥行  | 高さ  |
|         | 外形                | 1500  | 600 |
| 本体高さ調整幅 | 300~335mm         |   |     |
| 接続      | ガス                | 20A(めねじ)  |     |
|         | 電気                | 単相100V 50/60Hz 接地付きコンセント <sup>㊦</sup><br>漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A |     |
| ガス消費量   | 13Aガス             | 51.2kW (44,000kcal/h)   |     |
|         | LPガス              | 51.2kW (3.67kg/h)   |     |
| 定格消費電力  | 8W                |   |     |
| 本体重量    | 130kg             |   |     |
| 安全装置    | 立消え安全装置(フレームロード式) |   |     |
| 点火方式    | 連続スパーク方式          |   |     |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

