



製品名	コンベクション付きガスレンジ		
型式	DX2-9754F		
外形寸法	幅900×奥行750×高さ850mm		
<設置工事>			
ガス接続	25A		
<製品仕様>			
ガス消費量	13Aガス 44.8kW	38,500kcal/h	
	LPガス 44.8kW	3.21kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)	
電気消費量	80W		
重量	190 kg		
棚	3段×85mmピッチ		
安全装置	立消安全装置 (フレイムロッド式)	オープン部及びトップ部	
	過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部	
点火方式	イグナイタ連続スパーク	オープン部及びトップ部	
<付属品>			
テンパン	1枚	438×322×25	
オープン金網	1枚	490×465	
<装備>			
No	品名	材質	備考
1	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×450
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
<各部の材質>			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
14	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
15	横板	SUS430 t0.8	No.4
16	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。) 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。