



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ヒートトップガスレンジ			
型式	DXAH2-975			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	900	750	850
	庫内有効	500	675	310
本体高さ調整幅	835~870mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 接地付きコンセント ^㉔ 漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	18.0kW (15,500kcal/h)		
	LPガス	18.0kW (1.29kg/h)		
定格消費電力	55W			
本体重量	230kg			
安全装置	立消え安全装置 (フレームロード式)			
庫内棚段数	3段 ピッチ85mm			
温度調節範囲	60~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン398×548×40 (1) オープン金網490×660 (1)			

No	品名	材質	備考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	9,000kcal/h
3	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
4	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
5	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
6	調節脚	SUS304 他	
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19	
10	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
11	横板	SUS430 t0.8	No.4
12	後板	溶融アルミニウムめっき板 t1.0	
	オープンバーナ	鋳鉄	6,500kcal/h

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。



現場名

名称 ヒートトップガスレンジ

縮尺 1/10(A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 DXAH2-975

日付 2021/1/12/2

温度調節範囲 修正

担当 堀田

10004440

05ADXAH2-975