



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル		
型式	DX2-960T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	900	600
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント ^(注)
ガス消費量	13Aガス	32.6kW (28,000kcal/h)	
	LPガス	32.6kW (2.33kg/h)	
定格消費電力	5W		
本体重量	90kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)		
点火方式	連続スパーク方式		

No	品名	材質	備考
1	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×300
4	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
5	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×400
6	しる受(大)	SUS410 t0.4	
7	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
8	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T t1.2	
13	下棚	SUS430 t0.8	
14	調節脚	SUS304 他	
15	横板	SUS430 t0.8	No.4
16	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称 ガステーブル	縮尺 1/10(A3)	変更記事	コード	整理No.
	型式 DX2-960T	日付 2017/7/1	離隔距離追記	10004480	05ADX2-960T
			担当 今井		