



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	両面ガスレンジ			
型式	XY-18126			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	1200	850
	庫内有効	500	500	315
本体高さ調整幅	835~870mm			
接続	ガス	25A(めねじ) × 2		
ガス消費量	13Aガス	143kW (123,200kcal/h)		
	LPガス	133kW (9.5kg/h)		
本体重量	464kg			
安全装置	オープン部:立消え安全装置(熱電対式)			
庫内棚段数	2段 ピッチ103mm			
温度調節範囲	100~320℃			
点火方式	圧電点火方式			
付属品	テンパン 430×340×40 (4) オープン金網 488×500 (4)			

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	15,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受け(大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
7	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
8	ドアハンドル	1CS鋼パイプ 35×19	
9	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
10	横化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	下化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
12	調節脚	SUS304他	
13	オープン操作板	SUS430 t0.8	No. 4
14	配管扉	SUS430 t0.8	No. 4
15	オープンコックツマミ		
16	オープンサーモツマミ		
17	横板	SUS430 t0.8	No. 4
18	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
19	底板	SUS430 t1.2	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

※前後分割して出荷されます。



現場名	名称	両面ガスレンジ	縮尺	1/20	変更記事	コード	整理No. 図面番号
	型式	XY-18126	日付	2019/3/1			