



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガスカウンター		
型式	XY-12605T-C		
寸法 (mm)		幅	奥行
	外形	1200	600
	高さ	250	
本体高さ調整幅	250~285mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	48.8kW (42,000kcal/h)	
	LPガス	48.8kW (3.50kg/h)	
本体重量	75kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ70一重バーナ	鋳鉄	3,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受(小)	SUS430 t0.4	2 B
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装300×155
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	ごとく(大)	鋳鉄	塗装400×330
7	しる受(大)	SUS410 t0.4	2 B
8	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h (13Aガス)
9	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	調節脚	SUS304 他	
13	横板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

