

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ローレンジ		
型式	XY-1260L2		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1200	600
本体高さ調整幅	435~470mm		
接続	ガス	20A	
ガス消費量	13Aガス	33.6kW(28,800kcal/h)	
	LPガス	33.6kW(2.40kg/h)	
本体重量	84kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	ごとく	鋳鉄	塗装595.5×418
2	φ180二重バーナ	鋳鉄	14,400kcal/h(13A毎)
3	しる受	SUS410 t0.4	2B
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	コックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	調節脚	SUS304 他	
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

