


⑤



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル		
型式	XY-15603T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1500	600
本体高さ調整幅	785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	41.9kW (36,000kcal/h)	
	LPガス	41.9kW (3,00kg/h)	
本体重量	90kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h(13A用)
2	しる受(大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×450
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	下棚	SUS430 t0.8	
11	調節脚	SUS304 他	
12	横板	SUS430 t0.8	No.4

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	ガステーブル	1/10 (A3)			
	型式	日付	離隔距離変更済	10241000	05AXY-15603T
	XY-15603T	2018/3/21	担当 堀田		