

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル		
型式	XY-960T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	900	600
本体高さ調整幅	785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	32.6kW (28,000kcal/h)	
	LPガス	32.6kW (2.33kg/h)	
本体重量	70kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h(13Aガス)
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装240×300
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	ごとく(大)	鋳鉄	塗装330×400
7	しる受(大)	SUS410 t0.4	2B
8	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h(13Aガス)
9	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下棚	SUS430 t0.8	
14	調節脚	SUS430 t1.5	
15	横板	SUS430 t0.8	No.4

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

