



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	両面ガステーブル (ステンレス甲板)		
型式	XYS-1590T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,500	900
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A×2 (めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	105kW (90,000kcal/h)	
	LPガス	94kW (6.8kg/h)	
本体重量	152kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	15,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受 (大)	SUS430 t0.4	2B
3	φ320丸ゴトク	鋳鉄	
4	甲板	SUS430 t2.0	No.4
5	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
8	脚パイプ	SUS430T φ38	
9	調節脚	SUS304 他	
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	下棚	SUS430 t0.8	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。