



| | | | | |
|------------|-------|----------------------|------|-----|
| 寸法 (mm) | 外形 | 幅 | 奥行 | 高さ |
| | | 1800 | 1200 | 800 |
| 本体高さ調整幅 | | 785~820mm | | |
| 接続 | ガス | 20A(めねじ)×2 | | |
| ガス消費量 | 13Aガス | 140kW(120,000kcal/h) | | |
| | LPガス | 134kW(9.6kg/h) | | |
| 本体重量 | | 204kg | | |
| 点火方式 | | 圧電点火方式 | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | φ180二重バーナ | 鋳鉄 | 15,000kcal/h(13Aガス) |
| 2 | しる受け(大) | SUS430 t0.4 | 2B |
| 3 | φ320丸ゴトク | 鋳鉄 | |
| 4 | 甲板 | SUS430 t2.0 | No. 4 |
| 5 | 中央トップ板 | SUS430 t1.2 | No. 4 |
| 6 | トップバーナコックつまみ | フェノール樹脂 | |
| 7 | 前化粧板 | SUS430 t0.8 | No. 4 |
| 8 | 油受 | SUS430 t0.6 | 化粧SUS430 No. 4 |
| 9 | 脚パイプ | SUS430T φ38 | |
| 10 | 下棚 | SUS430 t0.8 | |
| 11 | 調節脚 | SUS304他 | |
| 12 | 横板 | SUS430 t0.8 | No. 4 |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

※前後分割して出荷されます。