



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガステーブル (ステンレス甲板)		
型式	XYS-12753T		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1,200	750
本体高さ調整幅	785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
ガス消費量	13Aガス	52.3kW (45,000kcal/h)	
	LPガス	50.4kW (3.60kg/h)	
本体重量	79kg		
点火方式	圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	鋳鉄	15,000kcal/h (13A用)
2	φ320丸ゴトク	鋳鉄	
3	しる受(大)	SUS430 t0.4	2B
4	甲板	SUS430 t2.0	No.4
5	トッパバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
8	脚パイプ	SUS430T φ38	
9	下棚	SUS430 t0.8	
10	調節脚	SUS304 他	
11	横板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	ガステーブル (ステンレス甲板)	1/10 (A3)			
	型式	日付	変更記事	コード	整理No.
	XYS-12753T	2018/3/21	離隔距離変更済 担当 堀田	10272000	05AXYS-12753T