



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ミディアムデューティオープントップ		
型式	CMH-4575Y-A2		
外形寸法	幅450×奥行750×高さ300mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 18.3kW	15,700kcal/h	
	LPガス 17.9kW	1.28kg/h	
点火方式	圧電点火		
重量	50kg		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	ゴトク(小)	FC150	298×248
2	φ96一重バーナ	FC150	4,200kcal/h(13Aガス)
3	しる受(小)	SUS410 t0.4	2B
4	ゴトク(大)	FC150	448×348
5	φ170二重バーナ	FC150	11,500kcal/h(13Aガス)
6	しる受(大)	SUS410 t0.4	2B
7	コックツマミ	フェノール樹脂	
8	調節脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	トップ板	SUS430 t1.2	No. 4
10	バックガード	SUS430 t1.2	No. 4
11	前化粧板	SUS430 t1.2	No. 4
12	油受	SUS430 t0.7~t0.8	
13	横板	SUS430 t1.0	No. 4

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。