



| | | | |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | |
| 製品名 | ミディアムデューティオープントップ | | |
| 型式 | CMH-6075Y-A1 | | |
| 外形寸法 | 幅600×奥行750×高さ300mm | | |
| < 設置工事 > | | | |
| ガス接続 | 20A | | |
| < 製品仕様 > | | | |
| ガス消費量 | 13Aガス 23.1kW | 19,900kcal/h | |
| | LPガス 22.4kW | 1.60kg/h | |
| 点火方式 | 圧電点火 | | |
| 重量 | 75kg | | |
| < 装備 > | | | |
| No | 品名 | 材質 | 備考 |
| 1 | ゴトク(小) | FC150 | 298×248 |
| 2 | φ96一重バーナ | FC150 | 4,200kcal/h(13Aガス) |
| 3 | しる受(小) | SUS410 t0.4 | 2B |
| 4 | ゴトク(大) | FC150 | 448×348 |
| 5 | φ170二重バーナ | FC150 | 11,500kcal/h(13Aガス) |
| 6 | しる受(大) | SUS410 t0.4 | 2B |
| 7 | コックツマミ | フェノール樹脂 | |
| 8 | 調節脚 | SUS304 他 | |
| < 各部の材質 > | | | |
| 9 | トップ板 | SUS430 t1.2 | No. 4 |
| 10 | バックガード | SUS430 t1.2 | No. 4 |
| 11 | 前化粧板 | SUS430 t1.2 | |
| 12 | 油受 | SUS430 t0.7~t0.8 | |
| 13 | 横板 | SUS430 t1.0 | No. 4 |

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。