



|           |                    |                  |                    |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| メーカー名     | (株) コメットカトウ        |                  |                    |
| 製品名       | ミディアムデューティオープントップ  |                  |                    |
| 型式        | CMH-6075Y-C        |                  |                    |
| 外形寸法      | 幅600×奥行750×高さ300mm |                  |                    |
| < 設置工事 >  |                    |                  |                    |
| ガス接続      | 20A                |                  |                    |
| < 製品仕様 >  |                    |                  |                    |
| ガス消費量     | 13Aガス 19.5kW       | 16,800kcal/h     |                    |
|           | LPガス 17.9kW        | 1.28kg/h         |                    |
| 点火方式      | 圧電点火               |                  |                    |
| 重量        | 75kg               |                  |                    |
| < 装備 >    |                    |                  |                    |
| No        | 品名                 | 材質               | 備考                 |
| 1         | ゴトク(小)             | FC150            | 298×248            |
| 2         | φ96一重バーナ           | FC150            | 4,200kcal/h(13Aガス) |
| 3         | しる受(小)             | SUS410 t0.4      | 2B                 |
| 4         | コックツマミ             | フェノール樹脂          |                    |
| 5         | 調節脚                | SUS304 他         |                    |
| < 各部の材質 > |                    |                  |                    |
| 6         | トップ板               | SUS430 t1.2      | No. 4              |
| 7         | バックガード             | SUS430 t1.2      | No. 4              |
| 8         | 前化粧板               | SUS430 t1.2      | No. 4              |
| 9         | 油受                 | SUS430 t0.7~t0.8 |                    |
| 10        | 横板                 | SUS430 t1.0      | No. 4              |

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

