



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ミディアムデューティーグリドル		
型式	CMG-6075Y		
	幅600×奥行750×高さ300mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 14.0kW	12,000kcal/h	
	LPガス 14.0kW	1.00kg/h	
パイロット点火方式	圧電着火		
消火安全器	熱電対方式		
重量	80kg		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	調節脚	SUS304 他	
2	パイロットツマミ		
3	サーモスタットダイヤル		
< 各部の材質 >			
4	グリドル板	SPHC t1.8	
5	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
6	前化粧板	SUS430 t1.2	No. 4
7	油 缶	SUS430 t0.8	
8	バックガード	SUS430 t1.2	No. 4
9	横 板	SUS430 t1.2	No. 4

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3. ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

