



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	オープントップレンジ			
型式	HD4-7897Y			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	864	970	860
	庫内有効	662	720	300
本体高さ調整幅	850~885mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊤)	
ガス消費量	13Aガス	52.3kW (45,000kcal/h)		
	LPガス	51.2kW (3.67kg/h)		
定格消費電力	47W			
本体重量	260kg			
安全装置	立消え安全装置 (フルード式)	オープン部、トップ部		
	過熱防止装置 (パイロ式)	オープン部		
庫内棚段数	2段 ピッチ100(下段), 121(上段) mm			
温度調節範囲	100~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン 456×657×25 (1) 棚網 652×658 (1)			

No	品名	材質	備考
1	しる受(小)	SUS410 t1.0	
2	φ100一重バーナ	鋳鉄	5,000kcal/h(13Aガス)
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装
4	しる受(大)	SUS410 t1.0	
5	ごとく(大)	鋳鉄	塗装
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h(13Aガス)
7	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
8	バックガード	SUS430 t3.0	HL
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
11	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 t1.5
12	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
13	ドア化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
14	ドア化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
15	下化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
16	下化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
17	コントロール化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
18	コントロール化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
19	横板	SUS430 t1.5	No.4
20	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	オープントップレンジ	1/10 (A3)			図面番号
	型式	HD4-7897Y	日付 2016/4/11 △	担当 杉原	10006940
					08AHD4-7897Y